

# MAZDA CX-3



*SKYACTIV*<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

*MAZDA*  
*CONNECT*<sup>®</sup>

*KODO*<sup>®</sup>  
DESIGN



# MAZDA CX-3



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRANSMISIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
	PRIME	CORE			HIGH
CÓDIGO	DLPLAC_PE	MT DLPLAB_PE	AT DLPLAT_PE	AT DLPLA6_PE	AT AWD DLPVLTAT_PE
Tipo de transmisión	Mecánica	Mecánica	Automática secuencial	Automática secuencial	Automática secuencial
Número de marchas	6	6	6	6	6
Tipo de Tracción	2WD	2WD	2WD	2WD	AWD
<b>Dimensiones y capacidades</b>					
Longitud (mm)	4,275	4,275	4,275	4,275	4,275
Ancho (mm)	1,804	1,804	1,804	1,804	1,804
Alto (mm)	1,547	1,554	1,554	1,554	1,553
Capacidad de carga (Kg)	485	485	499	499	497
Volumen de carga maletera (L)	230	230	230	230	230
Distancia mínima del suelo (mm)	145	145	145	145	145
<b>Motor</b>					
Tipo	SKYACTIV-G 2.0 OL DOHC	SKYACTIV-G 2.0 OL DOHC	SKYACTIV-G 2.0 OL DOHC	SKYACTIV-G 2.0 OL DOHC	SKYACTIV-G 2.5 OL DOHC
Cilindrada (cc)	1998	1998	1998	1998	1998
Posición	Delantero Transversal	Delantero Transversal	Delantero Transversal	Delantero Transversal	Delantero Transversal
Cilindros	4	4	4	4	4
# Válvulas	16	16	16	16	16
Apertura variable de Válvulas	Doble S-VT SKYACTIV	Doble S-VT SKYACTIV	Doble S-VT SKYACTIV	Doble S-VT SKYACTIV	Doble S-VT SKYACTIV
Compresión	13:01	13:01	13:01	13:01	13:01
Potencia máxima (HP/rpm)	147 HP / 6,000 rpm	147 HP / 6,000 rpm	147 HP / 6,000 rpm	147 HP / 6,000 rpm	147 HP / 6,000 rpm
Torque máximo (Nm/rpm)	195 Nm / 2,800 rpm	195 Nm / 2,800 rpm	195 Nm / 2,800 rpm	195 Nm / 2,800 rpm	195 Nm / 2,800 rpm
Relación Peso/Potencia (Kg/HP)	8.05	8.05	8.38	8.38	8.84
<b>Dirección, frenos y suspensión</b>					
Tipo de Dirección	Piñón y cremallera	Piñón y cremallera	Piñón y cremallera	Piñón y cremallera	Piñón y cremallera
Tipos de Asistencia	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Frenos delanteros	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Frenos posteriores	Discos Sólidos	Discos Sólidos	Discos Sólidos	Discos Sólidos	Discos Sólidos
Suspensión delantera	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Suspensión posterior	Viga de torsión	Viga de torsión	Viga de torsión	Viga de torsión	Viga de torsión
<b>Neumáticos y llantas</b>					
Tamaño de los neumáticos	215/60R16	215/50R18	215/50R18	215/50R18	215/50R18
Tamaño de aro (solo en versión IPM2)	Aro de aluminio de 16"	Aro de aluminio de 18"	Aro de aluminio de 18"	Aro de aluminio de 18"	Aro de aluminio de 18"
<b>Equipamiento</b>					
Tecnología Skyactiv	x	x	x	x	x
G-Vectoring Control	x	x	x	x	x
i-Stop (Sistema de apagado y encendido automático del motor)	x	x	x	x	x
i-Activ AWD (Sistema de tracción a las 4 ruedas con acoplamiento de control activo del par al supervisar la diferencia de velocidad entre los ejes delanteros y trasero)	-	-	-	-	x
<b>Exterior</b>					
Sistema inteligente de iluminación automático (sensor de luz)	-	-	-	-	x
Sensor de lluvia	-	-	-	-	x
Paddle Shifters	-	-	-	x	x
Luces frontales halógenas	x	x	x	x	x
Faros neblineros delanteros	-	x	x	x	x
Luces LED diurnas	-	-	-	-	x
Sensores de estacionamiento traseros	-	x	x	x	x
Especios retrovisores exteriores plegables con comando eléctrico (Automático)	-	-	-	x	x
Luz direccional en espejo lateral	x	x	x	x	x
Sensores delanteros	-	-	-	-	x
<b>Interior</b>					
Volante con controles	x	x	x	x	x
Aire acondicionado	x	x	x	x	x
Head Up Display	-	-	-	x	x
MZD Connect (Radio Color Touch Screen 7"+ Apple Carplay / Android Auto)	-	x	x	x	x
Número de parlantes	4	6	6	6	6
Asientos	Tela	Tela	Tela	Cuero	Cuero
Sistema de teléfono manos libres bluetooth	x	x	x	x	x
Cámara de retroceso	-	x	x	x	x
Botón de encendido/apagado del motor	x	x	x	x	x
Computadora a bordo digital	x	x	x	x	x
Switch para estilo de caja de cambios (Sport/Normal) en consola central	-	-	x	x	x
Cargador inalámbrico	-	-	x	x	x
<b>Seguridad</b>					
Apertura y cierre de puertas a distancia	x	x	x	x	x
Smart Keyless Entry	x	x	x	x	x
(2) Airbags frontales (conductor y copiloto) en dos etapas	x	x	x	x	x
(2) Airbags laterales	-	x	x	x	x
(2) Airbags de cortina con sensor de volcamiento	-	x	x	x	x
Sistema de Frenos (ABS) y EBD	x	x	x	x	x
Sistema de control de tracción (TCS)	x	x	x	x	x
Control de estabilidad dinámica (DSC)	x	x	x	x	x
Sistema de anclaje para silla de bebés "ISOFIX" en asientos posteriores	x	x	x	x	x
Estructura de seguridad "TRIPLE H" en la cabina y bastidor de perímetro	x	x	x	x	x
Sistema de advertencia de punto ciego (BSM)	-	-	-	-	x
<b>Otros</b>					
Origen	Tailandia	Tailandia	Tailandia	Tailandia	Tailandia
Garantía			3 AÑOS o 100,000 KMS		