



JAC
CAMIONES

JAC CAMIÓN / TRACTO ATM

48 TN

490 HP
DE POTENCIA



GARANTÍA
2 AÑOS
o 200,000 KM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



3.850mm



2.500 mm



6,940 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Marca	JAC
Modelo	K7 - HFC4255KN 6x4 AMT Euro V

MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISGe5
Tipo	6 Cilindros en Línea - Turbo&Intercooler
Inyección	Common Rail - Cummins XPI
Cilindrada (cc)	11.800
Potencia máxima [HP(KW)/RPM]	[490 (365) / 1,900]
Torque Máximo [Nm (Lb-ft)/RPM]	[2,300 (1,696) / 1,100]
Norma de Emisión	Euro V - Sistema de Postratamiento SCR
Freno Motor	Integrado en balancines - Jacobs
Potencia Freno Motor	360 KW (490 HP)
Activación	2 tiempos

TANQUES COMBUSTIBLE Y ADBLUE

Capacidad Diesel (L)	400 (L) Izquierdo y 300 (L) Derecho
Capacidad Urea (L)	60 L / 15.8 GI
Material tanque combustible	Aleación de aluminio

TRANSMISIÓN

Marca	ZF
Modelo	Traxon - 12 TX 2621 TD
Tipo	AMT - Transmisión Automatizada
Cambios	12 de avance / 4 de retroceso

	1	16,69	7	3,66
	2	12,92	8	2,83
	3	9,93	9	2,17
	4	7,67	10	1,68
	5	5,90	11	1,29
	6	4,57	12	1,00
	R1	12,03	R2	9,29
	R3	2,64	R4	2,04

Ratios de Cambio

Sistema Freno Auxiliar	Intarder 3
Modelo Sistema Freno Auxiliar	IT 3 AMT
Potencia Sistema Freno Auxiliar	640 KW (860 HP)
Activación	3 tiempos

EMBRAGUE

Marca	SACHS
Tipo	Mono Disco

EJES Y SUSPENSIÓN

Tracción	6x4
Suspensión delantera	Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción - JAC
Eje delantero	Eje rígido tipo viga - JAC
Capacidad de eje delantero (kg)	6.500
Suspensión Posterior	ECAS - Wabco
Eje Posterior	Eje rígido tipo viga - Fang Sheng
Capacidad de eje posterior (kg)	26,000 (13,000 por eje)
Ratio corona	3.083
Bloqueo Diferencial Reenvío	Equipado
Bloqueo Cruzado Diferencial	Equipado

SISTEMA DE FRENS

Marca	Sistema Neumático Wabco
Freno de Servicio	Disco - Knorr Bremse
Modelo	MAXIBRAKE- Cilindro doble diafragma
Sistema Seguridad 1	ABS - Sistema de Antibloqueo de Frenos
Sistema Seguridad 2	ASR - Sistema de Control Electrónico de Tracción
Sistema Seguridad 3	ESC - Control Electrónico de Estabilidad
Sistema Seguridad 4	AEBS - Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia
Sistema Seguridad 5	LWDS - Sistema de Advertencia de Cambio de Carril

DIRECCIÓN

Marca	Bosch
Modelo	Servoasistida Hidráulica

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Marca de Aros	Pomlead
Tipo de Aros	Aleación de Aluminio
Marca Neumáticos	Chao Yang
Delantero - CM	AS668 - 12R22.5 - 152/149 L - J 18 PR
Posterior	AD710A - 12R22.5 - 152/149 L - J 18 PR
Sistema	TPMS - Sistema Monitoreo Presión Neumático

SISTEMA ELÉCTRICO

Faros Delanteros	LED
Marca Faros	Hella
Batería (V-Ah)	12 V-180Ahx2
Alternador (V / A)	28 V / 70 A
Arrancador (V / kW)	24 V / 75 kW

DIMENSIONES

Largo (mm)	6,940
Ancho (mm)	2,500
Alto (mm)	3,850
Distancia entre ejes (mm)	3,300 + 1,350
Radio de giro (mm)	90
Velocidad máxima (km/h)	110
Gradeabilidad máxima	≥40

PESOS

Peso bruto (kg)	48.000
Peso del chasis (kg)	8.800
Capacidad de carga (kg)	39.200
Capacidad de arrastre técnico- teórico (kg)	60.000

CHASIS

Marca 5ª Rueda	JOST
Modelo	JSK36D
Diámetro Acople (in)	2"
Capacidad de carga vertical -5ª Rueda (kg)	20.000
Marca PTO	ZF
Modelo PTO	NH TC

EQUIPAMIENTO

Cabina High roof de diseño aerodinámico modelo flotante con 4 bolsas de aire
Cabina abatible con doble sistema eléctrico y/o hidráulica.
Doble litera con cortinas.
Asiento ergonómico tipo butaca de cuero con suspensión neumática para piloto
Asiento de copiloto con respaldo regulable
Volante regulable en altura e inclinación eléctrica-neumática.
Alarma de retroceso
Aire acondicionado - Aire forzado - Calefacción
Alza vidrio eléctricos
Cierre Centralizado de puertas
Radio AM / FM / MP3 (puerto USB)
Tablero de instrumentos digital con tacómetro y odómetro
Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y copiloto)
Conectores para semirremolque
Velocidad crucero
Espejos exteriores eléctricos
Espejo de punto ciego y tercer espejo
Llave electrónica plegable
Luces diurnas (DLR)
3 Gavetas interior en la parte superior de cabina
Cómoda mesa plegable en el lado del copiloto
Volante con controles de diagnostico y equipo de sonido
Puertos USB adicional 2
Set de herramientas
Luz interior de cabina
Encendedor
2 Posa vasos + 1 cenicero
Compartimiento exteriores en lado de piloto y copiloto
Escotilla - techo corredizo con cortina tipo tapasol

COBERTURA DE GARANTÍA

2 Años / 200,000 KilómetrosModelo



Venta Retail - Teléfono: 989 232 567

- Av. La Marina 3099, San Miguel / Av. Evitamiento 1654, Ate
- Jr Andrés Cáceres Mz J Lte 3º Urb. San Eugenio (Altura Km 6 de Autopista R. Pride)
- Av. Alfredo Mendiola 1400, Independencia (C.C Plaza Norte - Expomotor)

Venta Corporativa - Teléfono: 989 117 463

- Av. Manuel Olguin 327 - Piso 11, Surco

www.camionesjac.pe

transporte@derco.pe

Teléfono: (01) 713 5100



DERCO
maq